

ISO 40 - DIN 2080, CON DISCESA AUTOMATICA, TAVOLA A CROCE
MOTORIZZATA SU TUTTI GLI ASSI, VISUALIZZATORE A 3 ASSI, CAMBIO
A...



€20.460,00



Capacità di fresatura con fresa a inserti	100 mm
Capacità di fresatura	35 mm
Capacità di foratura su ghisa con preforo	60 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	24 mm
Attacco mandrino	ISO 40 - DIN 2080
Canotto	86 mm
Corsa mandrino	127 mm
Inclinazione testa	± 45°
Rotazione testa verticale	± 90°
Rotazione corpo testa	± 180°
Velocità mandrino verticale	(16) 80 - 650 660 - 5440 rpm
Motore	400 V 50 Hz 2,25 kW
Motore movimentazione tavola	(X,Y) 400 V 50 Hz 180 W (Z) 400 V 50 Hz 100 W
Pompa di refrigerazione	400 V 50 Hz 90 W
Velocità di discesa	(3) 0,04 - 0,08 - 0,15 mm/giro
Velocità tangenziale	(X,Y) 42 - 76 - 164 - 262 mm/min (Z) 0 - 457 mm/min
Distanza tra naso macchina e tavola	45 - 395 mm
Distanza asse mandrino - colonna	215-450 mm
Dimensione tavola	1246 x 230 mm
Spostamento tavola longitudinale	850 mm
Spostamento tavola trasversale	310 mm
Cava	16 mm

Accessori Inclusi

Base con vasca per trucioli
Impianto di refrigerazione
Lampada a LED
Visualizzatore a 3 assi
Assi motorizzati a velocità variabile con
funzione rapida
Volantini tavola tondi con funzione di folle
Impianto di lubrificazione delle guide con pompa
manuale

Portata max	400 kg
Dimensioni	1680 x 1500 x 2100h mm
Peso netto	1000 kg
Dimensioni imballo	1420 x 1600 x 2200 h mm
Peso lordo	1000,00 kg
Codice EAN	8012667356101