



CON SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON, CAMBIO VELOCITÀ A CINGHIA, AVANZAMENTI LONGITUDINALI, TRASVERSALI, BARRA DI TORNITURA,...



€5.120,00



Altezza punte	145 mm
Diametro max sul banco	260 mm
Diametro max sul carro	180 mm
Altezza utensile	12 mm
Distanza tra le punte	700 mm
Passaggio barra	26 mm
Conicità passaggio barra CM	4
Velocità del mandrino	(6) 150 - 2000 rpm
Avanzamenti longitudinali	0,085 - 0,832 mm/giro
Avanzamenti trasversali	0,01 - 0,10 mm/giro
Filettature metriche	0,2 - 3,5 mm
Filettature in pollici	8 - 48 TPI
Conicità contropunta CM	2
Motore	230 V 50 Hz 1,1 kW
Dimensioni	1270 x 610 x 1320h mm
Peso netto	270 kg
Dimensioni imballo	1500 x 810 x 1170 h mm
Peso lordo	320,00 kg
Codice EAN	8012667284053

Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante 3+3 Ø 125 mm
Mandrino a 4 griffe indipendenti reversibili Ø 125 mm
Flangia menabrida Ø 200 mm
Flangia per mandrino a 4 griffe Ø 125 mm
Lunetta mobile
Lunetta fissa
Contropunta fissa CM 2
Contropunta fissa CM 4
Frizione su barra di tornitura
Comparatore di filettatura
Protezione vite madre
Protezione torretta
Protezione mandrino
Paraspruzzi posteriore
Torretta fissa per utensili da 12 mm
Carrello contropunta a bloccaggio rapido
Ingranaggi del carro a bagno d'olio