

INVERSIONE DI MARCIA, MASCHIATURA TEMPORIZZATA, DISCESA AUTOMATICA E IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE, TAVOLA GIREVOLE.



€5.200,00



Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 40 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 35 mm
Capacità di foratura continua	Ø 30 mm
Capacità di maschiatura	22 mm
Cono morse	CM 4
Mandrino	1 - 16 B16
Velocità del mandrino	(12) 75 - 3200 rpm
Corsa del mandrino	120 mm
Rotazione mandrino	Dx - Sx
Inclinazione testa	±60°
Canotto	Ø 76 mm
Colonna	Ø 115 mm
Velocità di discesa	(3) 0,1 - 0,18 - 0,26 mm/giro
Distanza asse mandrino e colonna	297 mm
Distanza tra naso macchina e tavola	715 mm
Distanza tra naso macchina e base	1180 mm
Dimensione tavola	500 x 460 mm
Cava	14 mm
Dimensioni base	470 x 670 mm
Motore	400 V 50 Hz 1,1/1,5 kW
Dimensioni	700 x 480 x 1850 mm
Peso netto	340 kg
Dimensioni imballo	760x730x1890 h mm
Peso lordo	327,00 kg

Accessori Inclusi

Mandrino autoserrante 1 - 16 mm B16
Mandrino a cremagliera 1 - 13 mm B16
Attacco mandrino forato CM 4 B16
Bussola di riduzione CM 4/3
Bussola di riduzione CM 3/2
Tirante M16
Impianto di refrigerazione

