

TAVOLA INCLINABILE. IMPIANTO ELETTRICO CON CIRCUITO SEPARATO A 24 V PER I COMANDI BORDO MACCHINA.



**€1.340,00**  
~~**€1.780,00**~~



|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Capacità di foratura su ghisa con preforo                | Ø 32 mm             |
| Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr) | Ø 28 mm             |
| Capacità di foratura continua                            | Ø 20 mm             |
| Cono morse                                               | CM 4                |
| Mandrino                                                 | 5 - 20 mm B22       |
| Velocità del mandrino                                    | (12) 150 - 2450 rpm |
| Corsa mandrino                                           | 120 mm              |
| Canotto                                                  | Ø 62 mm             |
| Colonna                                                  | Ø 92 mm             |
| Altezza                                                  | 1710 mm             |
| Distanza colonna-mandrino                                | 260 mm              |
| Dimensioni tavola                                        | 460 x 425 mm        |
| Cava                                                     | 14 mm               |
| Inclinazione tavola                                      | ± 45°               |
| Motore                                                   | 400 V 50 Hz 1,5 kW  |
| Peso netto                                               | 122,5 kg            |
| Dimensioni imballo                                       | 1430x660x350 h mm   |
| Peso lordo                                               | 122,50 kg           |
| Codice EAN                                               | 8012667213558       |

### Accessori Inclusi

Mandrino autoserrante 5 - 20 mm B22  
Attacco mandrino CM 4