

TAVOLA GIREVOLE E INCLINABILE CON DOPPIO BRACCIO, TESTA INCLINABILE, IMPIANTO ELETTRICO CON CIRCUITO SEPARATO A 24 V PER I...



€768,00



Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 20 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 16 mm
Capacità di foratura continua	Ø 12 mm
Cono morse	CM 2
Mandrino	1 - 16 mm B16
Velocità del mandrino	(12) 300 - 2550 rpm
Corsa mandrino	65 mm
Canotto	Ø 40 mm
Colonna	Ø 72 mm
Spostamento radiale	280 mm
Inclinazione testa	90° Sx ; 45° Dx
Altezza	810 mm
Distanza mandrino-colonna	375 mm
Distanza tra naso macchina e base	505 mm
Dimensioni tavola	Ø 290 mm
Inclinazione tavola	± 45°
Motore	230 V 50 Hz 375 W
Dimensioni	950 x 300 x 810h mm
Peso netto	46 kg
Dimensioni imballo	885x450x265 h mm
Peso lordo	53,00 kg
Codice EAN	8012667179434

### Accessori Inclusi

Mandrino autoserrante 1 - 16 mm B16  
Attacco mandrino CM 2 B16